

Procedur för att ta upp Ski Nautique 196 båten från Ringsjön

Upptagning

1. Trailer backas ut i sjön med traktor.
2. Båten dras med fördel för hand fram till trailern för att undvika att propellern drar i botten.
3. Båten vinschas eller körs upp på trailern.
4. Trailern dras upp på land och placeras framför verkstaden för rengöring.

Rengöring

1. Ta hand om log-boken.
2. Töm båten på skräp och flytta in linor etc till verkstaden.
3. Rengör skrov med högtryckstvätt, skrubba med såpa och använd oxalsyra vid tuffare smuts.
4. Rengör mattorna med högtryckstvätt och våtsug/mattvättmaskin. Se till att suga upp så mycket fukt som möjligt för att minska risken för mögel under vintern.
5. Högtryckstvätta och torka av alla övriga ytor i båten.

Initial rengöring går att göra från bryggan om tid finns innan trailer är utbackad i vattnet.

Transport

En 30 km/h trailer finns till 196'an. Den saknar lyse och varningstriangel så med fördel kör en annan bil bakom ekipaget till destinationen för att minska risken för eventuella olyckor och hålla ett öga på båten.

Förvaring

Har under många år varit en kall lada på Henrik Perssons gård. Vinterförvaring hos kommersiell förvaring kostar ca 5000-6000:- / år för båda båtarna.

Utrustning som behövs

- Högtryckstvätt
- Mattvätt / våtsug
- Trailer
- Traktor
- Såpa, trasor, oxalsyra, mattvättmedel, skrubborste
- Skarvsladdar på ca 40m behövs om man ska nå bryggan från klubbhuset. Eluttag finns i verkstaden och innanför entredörren.

Förutsättningar

Typiskt djup vid början av september är 60 cm vid fasta bryggan, båt djup 54 cm.